

पावर पॉक्सी ग्राउट (तीन भाग) विवरण

AVAILABLE IN TWO COMPONENTS

पावर पॉक्सी ग्राउट एक तीन भाग वाला इपॉक्सी आधारित जोड़ भरवा पदार्थ है। विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लास मोज़ेक टाइल्स का काम (GLASS MOSAIC TILES) और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यह ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर, कम्पोजिट मार्बल और क्वार्ट्ज स्टोन (QUARTZ STONE) के जोड़ के लिए भी काम आता है। इसकी सबसे विशेष ख़ासियत यह है की जोड़ों में लगाने के बाद आस पास की किसी भी सतह से इसे तुरंत सिर्फ पानी से घिसने पर पूरी तरह से साफ़ किया जा सकता है।

लाभ

- लगाने और साफ़ करने में आसान
- पानी से साफ़ किया जा सकता है
- रंग नहीं छोड़ता
- टूटता बिखरता नहीं है
- कटोर और टिकाऊ जोड़
- शुद्ध और रसायनों से मुक्त
- दाग एवं कीटाणु विरोधी
- तापमान का असर नहीं होता



1kg. | 5kg.

उपयोग

किसी भी आवासीय या व्यापारिक निर्माण की झटके, दाग, पानी और रसायन झेलने वाली सतहों के लिए उपयुक्त। पावर पॉक्सी ग्राउट को रसोई, बाथरूम, स्विमिंग पूल, फ़व्वारे, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, स्टरलाइजेशन रूम, रेस्टॉरेंट्स, कैफ़ेज़ और हलके आधुनिक प्रयोग में आने वाली टाइल्स जिन पर की भरी मात्रा में पैदल चला जाता हो उनके जोड़ में इस्तेमाल किया जाता है।

रंग

३७ कलर में उपलब्ध

उपयोगी मात्रा के लिए कृपया शेड कार्ड देखें

गोल्डन, सिल्वर, कॉपर स्पार्कल्स ५० ग्राम पैकिंग में उपलब्ध

किट	1कि.ग्रा.	5कि.ग्रा.
रेज़िन	180ग्राम.	900ग्राम.
हार्डनर	90ग्राम.	450ग्राम.
फिलर	730ग्राम.	3.650कि.ग्रा.

पावर ग्राउट

विवरण

पावर ग्रेस पावर ग्राउट एक भाग वाला पहले से तैयार जोड़क पदार्थ है जिसे सीमेंट के साथ चुनिंदा मज़बूती देने वाले तत्त्व मिला के बनाया जाता है। यह टाइल्स के बीच की जगहों को भरता है, उन्हें दृढ़ और दिखने में अच्छा बनाता है। पानी में मिलाये जाने पर यह एक चिकना और उत्तम पदार्थ बनाता है जो जमने के बाद पानी व फंगस विरोधी होता है।

उपयोग

- लगे टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, पच्चीकारी और प्राकृतिक पत्थर के जोड़ भरने के लिए
- फर्श और दीवार • अंदरूनी एवं बाहरी • सूखी और गीली सतहों (लगाने से पहले सुनिश्चित करें की सतह पूरी तरह से सूख चुकी है)

लाभ

- किफायती और कामगार फ्रेंड और फंगस विरोधी
- पानी मिलाने से ब्युत्पन्न प्रारूप और समान पदार्थ जो लगाने में आसान होता है।
- पानी में डूबी हुई सतहों के लिए सर्वश्रेष्ठ • कई आकर्षक रंगों में उपलब्ध

रंग और उपयोगी मात्रा

२२ से ज़्यादा रंगों में उपलब्ध

उपयोगी मात्रा के लिए कृपया शेड कार्ड देखें



1kg.

टाइल स्पेसर्स

विवरण

टाइल स्पेसर्स नए तैयार किये गए लचीले PVC प्लास्टिक से बनाये जाते हैं। सतह पर सेरेमिक, विट्रीफाइड टाइल्स, पत्थर या मार्बल लगाने के बाद बची हुई दरारों में इनका उपयोग किया जाता है। स्पेसर्स को बिलकुल सटीक नाप से बनाया जाता है और यह दरारों में एकदम उचित बैठते हैं। हमारे स्पेसर्स टाइल्स और सतह का बेहतर जोड़ सुनिश्चित करते हैं और किसी एक टाइल को मरम्मत के लिए हटाने में अथवा बदलने में मदद करते हैं।

पैकिंग

एक पैकेट में १०० नग

उपलब्धि

2मिमी, 3मिमी, 4 मिमी, 5 मिमी, 6 मिमी, 7 मिमी,



For inquiry & Feedback :

Toll Free : 1800 121 0141
E-mail: care@powergraceindustries.com,
Web: www.powergraceindustries.com
CIN : U24100GJ2013PLC075582



ADHESIVES AND GROUT



TILES LAYING & BONDING SOLUTION

जोड़क एवं दरार भरने के पदार्थ

टाइल बिछाने और जोड़ने के उपाय समय में बदलाव ही नियति है। तकनीकी जोड़क विधियों द्वारा स्थापित पॉलीमर संशोधित जोड़क पदार्थ उपयोग के पुराने और पारम्परिक तरीको से अलग है। पावर ग्रेस पॉलीमर संशोधित जोड़क पदार्थ बेहतर उपयोग के लिए रूपांकित किया गया है। यह सारे बंधन तोड़ कर आपको रंग रूप से प्रयोग करने की अनुमति देता है। आज की सभी नयी ज़रूरतों जैसे बड़ी टाइल्स की बिछावट या छत पर मार्बल का जोड़, सभी पावर ग्रेस पॉलीमर संशोधित जोड़क पदार्थ से मुमकिन है।

लाभ

- लगाने में आसान
- टिकाऊ जोड़
- विविध उपयोगों में प्रयोगी
- तुरंत जमने वाला, जिससे समय और पैसा दोनों बचें
- सूखने के लिए समय नहीं लेता

टाइल एडहेसिव

पॉलीमर संशोधित एवम सीमेंट आधारित जोड़क पदार्थ दो प्रकार में उपलब्ध है - ग्रेव सफ़ेद।

विशेषताएं

- पानी पर आधारित
- लगाने में आसान
- तुरंत जमाव
- उत्कृष्ट जोड़

ग्रे एडहेसिव

सिरेमिक अथवा छिद्रयुक्त टाइल्स को अंदरूनी या बाहरी दीवार और फर्श पर लगाने के लिए और सभी तरह के प्राकृतिक पत्थर लगाने के लिए

सफ़ेद एडहेसिव

इटालियन मार्बल, सफ़ेद मार्बल, कम्पोजिट मार्बल, ग्रेनाइट या पत्थरों को ऊंचाई पर या अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लगाने के लिए ग्लास मोज़ेक टाइल्स (Glass mosaic tiles) को अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लगाने के लिए

उपयोग विधि

- सतह पूरी तरह से बनी हुई और साफ़ होनी चाहिए। पुरानी सतह चिकनाई धूल मिट्टी रहित होनी चाहिए।
- उतनी ही मात्रा बनाएं जितनी की १ घंटे में लगाई जा सके।
- पदार्थ को नियमित मोटाई में लगाएँ और दांतेदार दरती से फैलाएँ।
- लगे हुए पदार्थ पर केवल १० से १५ मिनट में टाइल्स लगा दें।
- टाइल्स के ऊपर दबाव बनाकर सुनिश्चित करें की टाइल के पीछे की सतह पूरी तरह से पदार्थ के संपर्क में हो।
- एक २० किलो के एडहेसिव के बग के लिए लगभग ५.५ से ६ लीटर पानी की आवश्यकता होगी।



COMPLIANCE WITH INDIAN STANDARDS IS 15477:2019 EUROPEAN STANDARDS EN 12004:2008



Manufactured & Marketed By :
POWERGRACE INDUSTRIES LTD.
305, Dev Arc, Opp. Iscon Temple, S.G. Highway,
Ahmedabad-380015. Gujarat. India.

1800 121 0141
Mon-Sat 10am-6pm

POLYMER MODIFIED

CEMENT ADHESIVES

PU BASED ADHESIVES

PG 150

PG 250 (G/W)

PG 400 (G/W)

PG 600 (G/W)

PG 800 (G/W)

PG 1100 S2 (G/W)

PG 1000^{ECO}
(PU Adhesive)



विस्तार

विवरण

आभार -
निहारीका रविया

लाभ

आदर्श व वर्ग

उपयोगी मात्रा

पैकेज

स्वरस्त्राव

खिंचाव मजबूती २८
दिन सूखने के बाद
(किलो-न्यूटन में)

उपयोग के लिए तैयार, सीमेंट पर आधारित, पॉलीमर संशोधित, न सिकुड़ने वाला, स्वतः जमने वाला, फ्लोर पर टाइल्स लगाने के लिए जोड़क पदार्थ उत्कृष्ट मजबूत जोड़ एवं पानी रोधक लक्षण

- ३% से अधिक छिद्रता वाली टाइल्स को लगाने के लिए
- फ्लोर पर मोजेक और सिरैमिक टाइल्स लगाने के लिए उपयुक्त

- उपयोग के लिए तैयार, सिर्फ पानी मिलाने की आवश्यकता
- उत्कृष्ट जलरोधक क्षमता
- सिकुड़ता व फटता नहीं है
- पारंपरिक सीमेंट आधारित मोर्टार से मजबूत जोड़

1.0 N/mm² (Req.)
(1.23 N/mm² Result)

उपयोग के लिए तैयार, ग्रे / वाइट सीमेंट पर आधारित, न सिकुड़ने वाला, स्वतः जमने वाला, फ्लोर और दीवार पर टाइल्स लगाने के लिए जोड़क पदार्थ उत्कृष्ट मजबूत जोड़

- ३% से अधिक छिद्रता वाली टाइल्स को लगाने के लिए
- फ्लोर और दीवार पर मोजेक और नोर्मल साइज की टाइल्स लगाने के लिए उपयुक्त
- उपयुक्त टाइल्स पर मरम्मत करने के लिए

- पॉलीमर संशोधित, सीमेंट आधारित टाइल्स जोड़ने का व्यापक पदार्थ, ग्रास तौर पर भारतीय हालात के अनुकूल
- उत्कृष्ट जलरोधक क्षमता
- सिकुड़ता व फटता नहीं है
- पारंपरिक सीमेंट आधारित मोर्टार से मजबूत जोड़

1.0 N/mm² (Req.)
(1.23 N/mm² Result)

पॉलीमर संशोधित ग्रे / वाइट सीमेंट पर आधारित जोड़क पदार्थ है जो ग्रेनाइट टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, प्राकृतिक पत्थर और ईंटों को अंदर और बहार की सतह पर लगाने के लिए

- ३% या उससे कम छिद्रता वाली टाइल्स को लगाने के लिए
- प्राकृतिक पत्थर, मोजेक टाइल्स, ग्रेनाइट टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, को अंदर और बहार लगाने के लिए

- आसान उपयोग और बेहतर कार्य क्षमता
- सशक्त जोड़, सिकुड़न नहीं होती
- उत्कृष्ट जलरोधक क्षमता
- मजबूत और देर तक खुले रहने की क्षमता

1.25 N/mm² (Req.)
(1.38 N/mm² Result)

एक भाग वाला पहले से मिश्रित एडहेसिव है जिसे उच्च श्रेणी सीमेंट, चुनिंदा बजरी और बिट्यूमीरी पत्थर के कण, विशेष योगज और पॉलीमर मिला के बनाया जाता है। यह मार्बल अथवा प्राकृतिक पत्थर को बाहरी सतहों पर लगाने काम आता है।

- ३% या उससे कम छिद्रता वाली टाइल्स को लगाने के लिए अंदरूनी व बाहरी सतहों के लिए
- अंदरूनी सतहों पर पुरानी टाइल्स पर दोबारा बिना प्राइमर के टाइल्स लगाने के लिए
- उच्च कार्यक्षमता वाली जगहों पर जैसे कारखानों में अथवा दीवार की सतहों पर

- बहता नहीं है
- काफी देर तक खुले रहने की क्षमता
- एक भाग वाला और बर्फ नहीं जमती १० मिमी तक लगाया जा सकता है
- सीमेंट अथवा जलरोधक मोर्टार पे लगाया जा सकता है
- टाइल्स को सोखने की या सुखाने की आवश्यकता नहीं

1.50 N/mm² (Req.)
(1.63 N/mm² Result)

पॉलीमर संशोधित ग्रे / वाइट सीमेंट पर आधारित उच्च श्रेणी बहुविकल्पीय, प्रखर मजबूती और प्रदर्शन वाला जोड़क पदार्थ है जो पतली बाहरी अथवा अंदरूनी सतहों पर बड़ी साइज के टाइल्स/ स्लैब, मार्बल और ग्रेनाइट को लगाने में काम आता है

- बाहरी सतहों के लिए
- मोजेक, सभी प्रकार की टाइल्स, कम्पोजिट मार्बल/ क्वार्ट्स पत्थर के लिए
- बाहरी सतहों के लिए जहाँ उच्च असर क्षमता और मजबूत जोड़ क आवश्यकता है

- एक भाग वाला, उपयोग के लिए तैयार
- उच्च बहावरोधी क्षमता
- काफी देर तक खुला रहने की व कार्य में आने की क्षमता
- उत्कृष्ट जोड़
- सुखाने की आवश्यकता नहीं

1.50 N/mm² (Req.)
(1.69 N/mm² Result)

अत्यधिक लचीला पॉलीमर फाइबर संशोधित विशेष एडहेसिव मोर्टार, बड़े फॉर्मेट के विट्रीफाइड टाइल्स, कम्पोजिट मार्बल/क्वार्टज (इजीनियर स्टोन) और प्राकृतिक पत्थर स्लैब को चिपकाने के लिए।

- विट्रीफाइड टाइल्स और स्लैब के साथ-साथ पोरसिलेन स्टोनवेयर
- बड़े फॉर्मेट वाली टाइलें और मार्बल स्लैब > 800 X 2400mm
- रंग बदलने की कम प्रवृत्ति वाले प्राकृतिक पत्थर ग्लास टाइलें, ग्लास मोजाइक और मोजाइक सिंथेटिक रिसिन बॉर्डेड स्लैब (एप्लोमेरेट स्लैब)

- एक भाग वाला, उपयोग के लिए तैयार
- उच्च बहावरोधी क्षमता
- काफी देर तक खुला रहने की व कार्य में आने की क्षमता
- उत्कृष्ट जोड़
- सुखाने की आवश्यकता नहीं

1.50 N/mm² (Req.)
(1.95 N/mm² Result)

दो भाग वाला पॉलीयूरेथीन आधारित, पानी रहित विलायक द्रव है। यह टाइल्स के साथ एक लचीला, जल रोधक, मजबूत जोड़ बनाता है जो झटके और रासायनिक जग झेल सकता है। यह खड़ी सतहों पर से बहता नहीं है।

- चीनी मिट्टी की टाइल्स, मार्बल, प्राकृतिक पत्थर और सरेमिक टाइल्स को बाहरी या अंदरूनी फर्श या दीवार पर लगाने के लिए
- कंक्रीट, पट्टी, डामर, लकड़ी, धातु, क्लूट, प्रबलित पॉलिएस्टर अथवा सीमेंट की प्लत के लिए
- सोखने वाले या न सोखने वाले सतह के लिए पक्की सतह के लिए

- अत्यंत मजबूत और शक्तिशाली जोड़
- जलरोधक और लचीला
- चीनी मिट्टी की, सरेमिक टाइल्स, प्राकृतिक पत्थर, काच,
- लकड़ी की बिछावट के लिए उपयुक्त
- रसायन और तेज़ाब विरोधी
- उच्च मार सहने व टोस रहने की क्षमता

6.0 N/mm² (Req.)
(6.90 N/mm² Result)